

Streaming - Management Server SNMP - Control



Der Streaming-Management Server ist ein für professionelle Zwecke konzepiertes Gerät, welches als zentrale Station zur Überwachung und Steuerung von Netzwerkelementen dient.

Dabei wird über das SNMP Protokoll die Kommunikation zwischen den Endgeräten und der Überwachungseinheit bewerkstelligt.

Damit ermöglicht der Streaming-Management Server die Überwachung sowie die Steuerung jedes netzwerkfähigen Gerätes.

Zu den Aufgaben dieses Geräts gehören unteranderem die **Fernsteuerung, Fernkonfiguration und Überwachung** von Netzwerkelementen, des weitern wird eine **Fehlererkennung** sowie die daraus resultierende **Fehlerbenachrichtigung** ermöglicht.

Die Steuerung von Geräten kann mittels Ethernet, RS-232, I/O-Ports oder Relays erfolgen. Zudem besteht die Möglichkeit Mitschnitte der ausgeführten bzw. empfangenen Informationen über eine Festplatte, eine Micro SD Karte oder über die USB Schnittstellen beispielsweise für eine spätere Auswertung aufzunehmen.

Der Streaming-Management Server besitzt zur Visualisierung der Informationen einen **HDMI Ausgang**, sowie das Frontpanel.

Die Geräte sind durch hochwertige Komponenten für den Dauerbetrieb ausgelegt und werden in Deutschland entwickelt und produziert.

Features:

- SNMP Steuerung und Überwachung
- HDMI 1080i/p 720p 576p
- Bidirektionale Steuerung über RS-232 / Ethernet
- Steuerung von externen Geräten über bis zu 16 x I/O-Ports
- Steuerung von externen Geräten über bis zu 3 x I/O-Ports
- Steuerung von externen Geräten über bis zu 3 bzw. $4 \times RS-232$
- Aufzeichnen von Ereignissen über eine Festplatte
- · Aufzeichnen von Ereignissen über eine Micro SD Karte
- · Aufzeichnen von Ereignissen über bis zu 3 x USB-Speicher
- Grafisches Display 192 x 32 Punkte zeigt alle relevanten Informationen Alle Einstellungen sind über Display und Tasten einstellbar
- · Versenden von Nachrichten über RS-232 und Ethernet
- Netzwerkanbindung durch Ethernet





Technische Daten

Steuerung von externen Geräten:	 Ethernet 100Mbit - IEEE 802.3 RS-232 Steuerung - 9pol. D-Sub Buchse 3 x RS-232 Steuerung - 3pol. Phönix Buchse 3 x Relay Steuerung - 3pol. Phönix Buchse 8 x I/O Steuerung - 9pol. Phönix Buchse 8 x I/O Steuerung - 9pol. Phönix Buchse 8 x I/O Steuerung - 9pol. Phönix Buchse
Informations- aufzeichnung	 Festplatte 2,5 Zoll: bis zu 2 TB Micro SDHC: 4 GB bis 32 GB 3 x USB Speicher: 4 GB bis 64 GB
Visualisierung:	 HDMI - 1080i/p - 720p - 576p Frontpanel grafisches Display 192 x 32 Punkte
Netzwerkanbindung:	• Ethernet 10/100Mbit - IEEE 802.3
Technische Anschlüsse:	USB 2.0 für Update im Frontbereich
Spannungs- versorgung:	• Netzteil 110 - 240 V AC
Physikalisch:	 Maße: 19" 1HE (485 /440 x 275 x 44 mm) Gewicht: 3,6 Kg Spannung: 110 - 240 V AC Aufnahme: 25 W max EMV: EN 50083-2 Sicherheit: EN 60950-1 Umwelt: ETSI EN 300019-1-3 Class 3.1